



PRODUITS LUBRI-DELTA INC.
2215, boulevard Industriel
Chomedey, Laval QC H7S 1P8

(450) 629-4555 (514) 383-2784 FAX (514) 383-4241

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I - RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT	PROTECTION 125 [Antirouille]
NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE	LAURENT MILLETTE
NUMERO DE TELEPHONE	(450) 629-4555
DATE	Juin 2004
NUMERO DE FTSS	1100
CENTRE CANADIEN D'URGENCE TRANSPORT	CANUTEC
NUMERO DE TELEPHONE D'URGENCE	(613) 996-6666

CE PRODUIT N'EST PAS CONTROLÉ PAR LE S.I.M.D.U.T.

SECTION II - INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	aucun
CLASSIFICATION POUR LE TRANSPORT	aucune

SECTION III - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

FORMULE MOLECULAIRE	-----
MASSE MOLECULAIRE	-----
ETAT PHYSIQUE	liquide
APPARENCE	liquide bleu pâle
COULEUR ET ODEUR	bleue à odeur de pin
SEUIL DE L'ODEUR [ppm]	100
DENSITE	0.86
POINT DE CONGELATION °C	-35
POINT DE FUSION °C	-----
POINT D'EBULLITION °C	-----
TENSION DE LA VAPEUR [KPa 25°C]	<1
CONCENTRATION A SATURATION	-----
DENSITE DE LA VAPEUR [air = 1]	>1
TAUX D'EVAPORATION [acétate de butyle = 1]	<1
COEFFICIENT DE REPARTITION EAU/HUILE	insoluble dans l'eau
pH	-----
SOLUBILITE DANS L'EAU A SATURATION	-----
GRANULOMETRIE	-----

SECTION IV - RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ECLAIR ET METHODE DE DETERMINATION	190°C minimum [méthode vase fermé]
SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITÉ [%/volume]	-----
SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITÉ [%/volume]	-----
TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMATION	>350°C
CONDITIONS D'INFLAMMABILITE	aucune
CONDITIONS D'EXPLOSIBILITE	-----
EXPLOSIBILITE AUX CHOCS	non
EXPLOSIBILITE AUX DECHARGES ELECTROSTATIQUES	non
MOYENS D'EXTINCTION	produit chimique en poudre, CO ₂ , 6% mousse
TECHNIQUES SPECIALES	-----
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX	CO, CO ₂ , SO ₂

SECTION V - REACTIVITE

CONDITIONS D'INSTABILITE	stable
SUBSTANCES AVEC LESQUELLES LE PRODUIT EST INCOMPATIBLE	matières oxydantes et comburantes
CONDITIONS DE REACTIVITE	température élevée
PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX	CO, CO ₂ , SO ₂
POLYMERISATION	-----

SECTION VI - PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

CONTACT AVEC LA PEAU	peut causer la dermatite
CONTACT AVEC LES YEUX	irritation légère
INHALATION	irritation légère des muqueuses de la gorge
ABSORPTION PAR LA PEAU	peut causer la dermatite
INGESTION	possède un effet laxatif
EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE AU PRODUIT	-----
EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT	-----
LIMITES D'EXPOSITION	300 ppm
PROPRIETE IRRITANTE ET CORROSIVE	-----
SENSIBILISATION AU PRODUIT	-----
CANCEROGENICITE	non
EFFETS TOXIQUES SUR LA REPRODUCTION	aucune information disponible
TERATOGENICITE	aucune information disponible
MUTAGENICITE	aucune information disponible
PRODUITS TOXICOLOGIQUEMENT SYNERGIQUES	inconnu

SECTION VII - MESURES PREVENTIVES

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A UTILISER	gants de caoutchouc, lunettes de sécurité
MECANISMES PARTICULITERS A UTILISER	ventilateurs électriques
MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT	avertir les autorités locales
ELIMINATION DES RESIDUS	absorber avec des matières chimiquement inertes et poreuses
METHODES ET EQUIPEMENTS POUR LA MANIPULATION	entreposer loin de toute source d'inflammation possible
EXIGENCES EN MATIERE D'ENTREPOSAGE	garder dans un endroit frais et bien aéré
RENSEIGNEMENTS SPECIAUX EN MATIERE D'EXPEDITION	non régi par la Loi sur le transport des matières dangereuses

SECTION VIII - PREMIERS SOINS

INHALATION	sortir la personne indisposée à l'air frais
CONTACT AVEC LES YEUX	rincer abondamment à l'eau
CONTACT AVEC LA PEAU	rincer à l'eau
INGESTION	NE PAS FAIRE VOMIR, appeler un médecin immédiatement, faire avaler des comprimés de charbon
CAS D'URGENCE	LE CENTRE ANTI-POISON DU QUEBEC AU 1-800-463-5060

SECTION IX - RENSEIGNEMENTS SUR LA PREPARATION

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont donnés qu'à titre de guide sur la manutention du produit et ont été rédigés en toute bonne foi par un personnel technique compétent. Ces renseignements ne sauraient être considérés comme complets, les méthodes et les conditions d'emploi et de manutention pouvant s'étendre à d'autres aspects. Ne pouvant en aucun cas être tenu responsable de dommages, pertes, blessures corporelles ou dommages forfaits pouvant résulter de l'utilisation de la présente information, aucune garantie, quelle qu'elle soit, expresse ou tacite, n'est accordée par PRODUITS LUBRI-DELTA INC.

La présente fiche signalétique est valable pour trois (3) ans.

PRODUITS LUBRI-DELTA INC.
2215, boulevard Industriel
Chomedey, Laval QC H7S 1P8

Laurent Millette